

Технические характеристики

Скоростные характеристики

Максимальная скорость, км/ч 195

Рулевое управление

Тип Rack & Pinion

Передаточное число 16.6

Число поворотов от упора до упора 6.3

Наименьший радиус поворота по колею наружного колеса, м 5.9

Колесные диски и шины

Размер дисков 285/60R18 116V 18X8J

Подвеска

Передняя подвеска Double Wishbone

Задняя подвеска Four Link with Coil Spring

Тормозная система

Передние тормоза Ventilated Disc

Задние тормоза Ventilated Disc

Трансмиссия

Тип КПП Automatic

Внедорожные характеристики

Угол поперечной статической устойчивости, ° 44

Угол преодолеваемого подъема, ° 45

Передний угол свеса (угол въезда), ° 32

Задний угол свеса (угол съезда), ° 22

Угол продольной проходимости, ° 25

Глубина преодолеваемого брода, мм 700

Двигатель

Количество и расположение цилиндров V8

Клапанный механизм DOHC

Рабочий объем, см³ 4608

Система питания EFI

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 94.0 x 83.0

Степень сжатия 10.2 :1

Максимальная мощность, кВт при об./мин. 227/5500

Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. 439/3400-3400

Код двигателя 1UR-FE

Массогабаритные параметры

Длина, мм 4985

Ширина, мм 1980

Высота, мм 1950

Колесная база, мм 2850

Ширина передней колеи, мм 1650

Ширина задней колеи, мм 1645

Свес спереди, мм 925

Свес сзади, мм 1175

Расход топлива и экологические показатели

Емкость топливного бака, л	93
Городской цикл, л/100 км	18.0
Загородный цикл, л/100 км	10.7
Смешанный цикл, л/100 км	13.4
Содержание углекислого газа в отработавших газах (городской цикл), г/км	416
Содержание углекислого газа в отработавших газах (загородный цикл), г/км	247
Содержание углекислого газа в отработавших газах (смешанный цикл), г/км	309
Категория экологической безопасности	Euro 5
Weights & towing capacity	
Полная масса автомобиля, кг	3350
Масса в снаряженном состоянии, кг	2510-2740