

Технические характеристики

Скоростные характеристики

Максимальная скорость, км/ч 210

Рулевое управление

Тип Rack & Pinion

Передаточное число 16.6

Число поворотов от упора до упора 6.3

Наименьший радиус поворота по колею наружного колеса, м 5.9

Колесные диски и шины

Размер дисков 285/65R17 116H 17X8J

Подвеска

Передняя подвеска Double Wishbone

Задняя подвеска Four Link with Coil Spring

Тормозная система

Передние тормоза Ventilated Disc

Задние тормоза Ventilated Disc

Трансмиссия

Тип КПП Automatic

Внедорожные характеристики

Угол поперечной статической устойчивости, ° 44

Угол преодолеваемого подъема, ° 45

Передний угол свеса (угол въезда), ° 32

Задний угол свеса (угол съезда), ° 22

Угол продольной проходимости, ° 25

Глубина преодолеваемого брода, мм 700

Двигатель

Количество и расположение цилиндров V8

Клапанный механизм DOHC

Рабочий объем, см³ 4461

Система питания Common-rail Type

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 86.0 x 96.0

Степень сжатия 16.8 :1

Максимальная мощность, кВт при об./мин. 183/

Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. 650/1600-2600

Код двигателя 1VD-FTV

Массогабаритные параметры

Длина, мм 4985

Ширина, мм 1980

Высота, мм 1950

Колесная база, мм 2850

Ширина передней колеи, мм 1650

Ширина задней колеи, мм 1645

Свес спереди, мм 925

Свес сзади, мм 1175

Расход топлива и экологические показатели

Емкость топливного бака, л	93
Городской цикл, л/100 км	11.5
Загородный цикл, л/100 км	9.0
Смешанный цикл, л/100 км	9.9
Содержание углекислого газа в отработавших газах (городской цикл), г/км	303
Содержание углекислого газа в отработавших газах (загородный цикл), г/км	237
Содержание углекислого газа в отработавших газах (смешанный цикл), г/км	261
Категория экологической безопасности	Euro 5
Weights & towing capacity	
Полная масса автомобиля, кг	3350
Масса в снаряженном состоянии, кг	2510-2740